

产品概述

■ 特性:

- 小型化设计: 体积小、重量轻
- 空载损耗<0.21W, 满足VI级能效要求
- 支持1000M以太网端口
- +(3, 4, 5, 6)引脚; -(1, 2, 7, 8)引脚
- 保护种类: 短路/过负载/浪涌
- 符合RoHS、Reach环保标准
- 100%满负荷老化试验
- 高防雷、高静电防护、高可靠性

■ 应用:

- IP电话机
- 网络摄像机
- 网络设备等



高效可靠小体积

■ 描述:

· PGO60D01系列机型是一款POE供电电源, 采用黑色桌面式塑胶外壳设计, 可以有效地防止用户电气危害, 工作效率符合最新能效要求, 能安全有效工作在 0°C 到45°C 环境温度中, 它具备完整的保护功能且符合电子信息类&音视频类(IEC60950、IEC60065、IEC62368)相关认证。雷击满足6KV, EMC为有Y设计。

■ 关键规格:

型号		PGOC60D01	
输出	直流电压	55V	
	额定电流	1.1A	
	电流范围	0 ~ 1.1A	
	额定功率	60W	
	纹波与噪声(最大)备注2	200mVp-p	
	电压调整范围	52.25~ 57.75V	
	电压精度 备注3	±5.0%	
输入	电压范围	90 ~ 264VAC	
	频率范围	47 ~ 63Hz	
	效率(Typ.)	87.66%	